



Pro A/V Broadcast Cable Microfónicos Audio Patch



Q3 202



Nº Conduct.	Resistencia	Capac. c/c	Capac. c/p	Ø Exterior	Bobina
1 x 2 x 0,09 mm ²	210 Ω/km	125 pF/m	225 pF/m	3,0 mm	100 m 500 m

Par trenzado miniatura de audio con apantallamiento de cobre estañado en espiral. Su reducido diámetro es ideal para el cableado interno de racks, armarios y cajas de escenario. La concepción del blindaje le proporciona una perfecta flexibilidad y facilidad de uso.

Q3 212



Nº Conduct.	Resistencia	Capac. c/c	Capac. c/p	Ø Exterior	Bobina
1 x 2 x 0,14 mm ²	150 Ω/km	75 pF/m	180 pF/m	3,0 mm	100 m

Par trenzado miniatura de audio con apantallamiento de cobre estañado en espiral. Para mejorar la capacidad de este cable hemos elegido una sección de 0,14 mm² y el PE como material dieléctrico.

Q3 203



Q3 203ZH



Nº Conduct.	Resistencia	Capac. c/c	Capac. c/p	Ø Exterior	Bobina
1 x 2 x 0,126 mm ²	147 Ω/km	45 pF/m	110 pF/m	3,0 mm	100 m

Par trenzado miniatura de audio con blindaje de cinta de aluminio que utiliza hilos de cobre rígidos y PE de alta densidad como material dieléctrico. Concebidos especialmente para los cableados de líneas de audio balanceado. Para un desfundado más rápido y en una sola operación, la cubierta y la cinta de aluminio forman un mismo conjunto.



Tensión máxima CA 49 V.

Temp. de servicio °C -15° / +70°