

Manguera Altavoz 2x4,00 mm²



Descripción

Manguera flexible con aislamientos y cubierta de PVC

Especificaciones Técnicas

|                          |                           |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Conductor:               | Cobre Pu flexible clase 5 | s/UNE-EN 60228     |
| Aislamiento:             | PVC tipo TI2              | s/UNE-EN 50363-3   |
| Formación:               | Conductores cableados     |                    |
| Paso:                    | Entre 17 y 20 V/m         |                    |
| Cubierta:                | PVC tipo TM2              | s/UNE-EN 50363-4-1 |
| Color:                   | Negro                     | s/RAL 9005         |
| Presentación:            | Bobinas de 500 metros     |                    |
| Tensión nominal:         | 300 / 300 V               |                    |
| Tensión de prueba:       | 2.000 V                   |                    |
| Temperatura de servicio: | -15°C a +70°C             |                    |

Características frente al fuego

| ENSAYOS                    | NORMATIVA                       | COMPORTAMIENTO |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| No propagación de la llama | UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 | CUMPLE         |

Características

| Código   | Sección mm² | Comp. Cu (Nominal) | Resistencia Eléctrica (Máx.) Ω/km | Colores Interiores | Espesor Cubierta (Med./Mín.) | Ø Ext. (Aprox.) mm |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Q15-240E | 2 x 4,00    | 48 x 0,31          | 4,95                              | Rojo - Negro       | 1,00                         | 9,00 ± 0,30        |

COPIA NO CONTROLADA